Lt Ð Ÿ
1.Dawnprene TPE > PVC 1y € É =-(é È !" ¯+X } õN«$5*6Aî 7 Dawnprene TPE is incompatible with PVC mateials,hence must clean the equipment before using.
2. W7- j ¨ » W7- È = Œ j ° _ 7 7 F •AÞ . The properties is typical performance,is not regarding as technical index or agreement.
3. É X ¯+X } õN« 9 :F ý Œ é# —>| È ¦.ž rCX Ä Any reprocessing must follow the above instructions,and ensure no content impurity.
4. : 8ª õ Ë ò63 È# • j = < 8ª ò • = < ÈB' i ž Q § > f ñ '(æ § ƒB3 ¤ Above instructions for reference only,different equipment might have difference parameters,please adjust accordingly with different mold and product shape.
¡ LFƒ ™Q 6 € € É6Ñ - 9L€ œ (SHANDONG DAWN POLYMER CO.,LTD ` p :] - È ¡ L-1UÉ 2UÉ$_4ÿ#~ 0 j _ ¤D . 265703 Address:Zhenxing Road,Longgang Economic Zone,Longkou,Shandong, China. 265703 +eB Ö(-LuCh C) 0086-535-8868588;(- µCh C)0086-535-8833988 Tel:(Foreign Trade) 0086-535-8868588;(Domestic Trade)0086-535-8833988